

Mezcladora Tipo Trompo



**POTENTES
Y
DURADERAS**

MEZCLADORA DE CONCRETO MODELO MM11-9H

Marca	MAQUIMAC®
Color y modelo	Naranja MM11-9H
Dimensiones de la máquina	L2000mm x A1300mm x H1700mm
Dimensiones del trompo	853x970mm
Diámetro de boca	500mm
Diámetro del cuerpo	580mm
Capacidad del trompo	11p3
Capacidad de mezcla	350 Litros
Producción	5 m3/hora
Rotación de la olla	30 RPM
Polea de transmisión	Aluminio de 18"
Transmisión	Por 02 fajas de 1/2" en V.
Espesor de la plancha en trompo	Base 3/16", cilindro y cono 5/32"
Traba de volteo	Pestillo
Paletas de Mezclado	Tres largas de doble platina de 1/4" x 1 1/4" y 3/16"
Eje de giro del trompo	2" de acero al carbono
Eje de mando con piñón	1 1/2" de acero al carbono
Ángulo del chasis (tráiler)	2 1/2" x 3/16"
Suspensión	Con muelles
Diámetro del timón	24 pulgadas
Aros y llantas	Aro 13 de acero, llantas neumáticas.
Remolque	En tubo de acero de 2"
Velocidad de transporte permitida	70 Km/h
Peso total del Equipo	280 kilos

Motor

Tipo de motor	4 tiempos
Cilindros	Monocilíndrico
Potencia máxima	9HP/3600rpm
Desplazamiento	270cc
Torque	19.12 N.m/2500rpm
Relación de compresión	8.2:1
Consumo de combustible	230 g / Hph
Sistema de ventilación	Aire forzado
Avance de ignición	Magneto transistorizado
Tiempo de ignición	20° BTDC
Bujías	BP6ES, BPR6ES
Filtro de aire	Dual
Gobernador	Centrífugo-mecánico
Sistema de lubricación	Splash (salpicadura)
Capacidad de aceite	1.1 L
Sistema de arranque	A cuerda retráctil
Sistema de parada	Circuito primario ignición a tierra
Combustible usado	90 oct (recomendado)
Alerta de aceite	--
Capacidad de tanque de combustible	6.0 L
Dimensiones L x A x Al	380 x 430 x 410 mm
Peso en seco	25 kg
Accesorios	Manual de operador y llave de bujía

* La mezcladora se puede ensamblar con motores de: 8, 9, 10, 11, 12, 13HP

Mezcladora Tipo Tolva

MEZCLADORA TIPO TOLVA MODELO MMT12-23L

Marca	MAQUIMAC®
Color / modelo	Naranja / MMT12-23L
Dimensiones de la máquina	L3100 x A2500 x A13200mm
Capacidad de la máquina	12p3
Cilindro mezclador	1350mm
Longitud del cilindro	960mm
Giro del cilindro	25 RPM
Descarga	Por ducto
Polines portantes	4
Paletas planas	5
Paletas curvas	10
Chasis	En ángulo de 2"x3/16" y planchas
Soporte	Ángulos de 3 1/2"x1/4"
Transmisión	Con caja de reducción en baño de aceite
Chumaceras con rodamiento	4, tipo pie.
Tolva de alimentación	en plancha de acero de 3/16"
Descarga	Sistema único de volteo
Capacidad de la mezcla	340 L
Producción	10m3/h.
Suspensión	Por 04 resortes
Aros y llantas	De acero 16" y llantas neumáticas de 16"
Remolque	En tubo de acero de 3"
Velocidad de transporte	50km/h como máximo permitida.
Peso del equipo	1700 kg. Aprox.

Motor

Tipo de motor	4 tiempos Diesel
Cilindros	2
Potencia máxima	23 HP/3600rpm
Desplazamiento	954cc
Torque	55.0 N.m a 2100rpm
Relación de compresión	19:1
Consumo de combustible	1 gln/1.45hras.
Sistema de refrigeración	Airé
Filtro de aire	Cartucho con pre filtro
Capacidad de aceite	3 litros
Sistema de arranque	Manual y eléctrico
Alerta de aceite	Si
Capacidad de tanque de combustible	7 litros
Dimensiones L x A x Al	577 x 480 x 565mm
Peso en seco	78 Kg.

* La mezcladora se puede ensamblar con motores de: 23, 24, 25HP



MAQUIMAC
Equipos de Construcción

INDECOPI
Marca Registrada 00130532

Plancha Compactadora



PLANCHA COMPACTADORA MODELO PCM-9H

Marca	MAQUIMAC ®
Excéntrica	Fierro fundido con eje de acero
Color y modelo	Naranja PCM-9H
Dimensiones plancha base	Largo/ancho 500x450mm
Espesor de la plancha	½" acero 12mm
Área de compactación	45x50cm.
Fuerza centrífuga	1450 kilos (14KN)
Frecuencia vibratoria	4500VPM
Desplazamiento	25cm/s
Máximo giro de la excéntrica	4200 GPM.
Profundidad de compactación	30 cm.
Eficiencia máxima	300m ² /h.
Transmisión	Por fajas y poleas en V de ½"
Ruedas de transporte	02 de 8"
Peso	160 kilos
Motor.	
Tipo de motor	4 tiempos
Cilindros	Monocilíndrico
Potencia máxima	9HP/3600rpm
Desplazamiento	270cc
Torque	19.12 N.m/2500rpm
Relación de compresión	8.2:1
Consumo de combustible	230 g / HPh
Sistema de ventilación	Aire forzado
Avance de ignición	Magneto transistorizado
Tiempo de ignición	20° BTDC
Bujías	BP6ES, BPR6ES
Filtro de aire	Dual
Gobernador	Centrífugo-mecánico
Sistema de lubricación	Splash (salpicadura)
Capacidad de aceite	1.1 L
Sistema de arranque	A cuerda retráctil
Sistema de parada	Circuito primario ignición a tierra
Combustible usado	90 oct (recomendado)
Alerta de aceite	--
Capacidad de tanque de combustible	6.0 L
Dimensiones L x A x Al	380 x 430 x 410 mm
Peso en seco	25 kg
Accesorios	Manual de operador - surtidor

* La plancha compactadora se puede ensamblar con motores de: 7, 8, 9, 10, 12, 13HP

VIBROAPISONADORA MODELO BS 60-2I

Marca	Wacker Neuson
Largo x ancho x alto	675 x 345 x 965 mm
Tamaño de la zapata (a x l)	280 x 330mm (11" x 13")
Peso de operación	68 kg
Peso de transporte (con embalaje)	71 kg
Dimensiones de transporte	710 x 420 x 990 mm
Altura de salto de la zapata	72 mm
Régimen de percusión	hasta 700 1/min
Velocidad de avance	hasta 17,4 m/min
Area de compactación	291 m ² /h
Motor	
Tipo de motor	Motor Wacker WM 80 de gasolina de dos tiempos, refrigerado por aire
Cilindrada	80 cm ³
Máxima potencia según norma DIN-ISO 3046	2,3 kW / 4,400
Máxima potencia según SAE J607	3 kW
Potencia máxima	4.2HP
Relación combustible a aceite	120:1
Consumo de combustible	1,2 l/h
Contenido del tanque de combustible	3,0 l
Contenido tanque aceite	0,70 l
Energía de impacto	85 Joules

Vibroapisonadora



Winche Elevador de 2 Baldes



WINCHE ELEVADOR MODELO WEM-5SE

Marca	MAQUIMAC ®
Color y modelo	Naranja/ WEM-5SE
Dimensiones L x A x Al	750x650x1900mm
Capacidad por balde	350 Kg.
Velocidad	5m/min
Velocidad de retorno	0.8 m/s
Giro de los brazos	180°
Tipo de freno	Por cable
Diámetro del cable	3/8"
Longitud del cable	25 metros
Peso	210 Kg.
Motor	
Marca	Siemens
Capacidad máxima	5HP
Tipo de motor	Eléctrico
Tensión	Trifásica
Voltaje	220/380/440V
Cable de alimentación	1 metro.
Peso	22 Kg.
Accesorios	Manual de operador y llave de bujía

CORTADORA DE CONCRETO MODELO MCM-500H

Marca	MAQUIMAC®
Color y modelo	Naranja/ MCM-500H
Dimensiones plancha base LxAxAI	1530x600x960mm
Capacidad de carga de disco.	12-22"
Profundidad de corte	76.20mm (3")
Regulación altura del disco	Volante
Avance de la máquina	Volante de tracción Manual
Capacidad de tanque de agua	25 litros
Sistema de agua	Roseado por cañerías de 1/2"
Pintura	Resistente a la corrosión
Eje para disco	De 1"
Puntero con garrucha	En eje de 1/2" desmontable
Ruedas delantera / posterior	6"/8"
Peso	165 Kg.
Motor	
Tipo de motor	4 tiempos, OHV (válvulas sobre la culata)
Cilindros	Monocilíndrico
Desplazamiento	389 cc
Diámetro x carrera	88 x 64 mm
Potencia neta	11 HP / 3,600 rpm
Potencia máxima	13 HP / 3,600 rpm
Torque máximo	25.1 N.m / 2,500 rpm
Relación de compresión	8.0 : 1
Consumo de combustible	230 g / HPh
Sistema de ventilación	Aire forzado
Avance de ignición	Magneto transistorizado
Tiempo de ignición	25° BTDC
Bujías	BP6ES, BPR6ES
Filtro de aire	Dual
Gobernador	Centrífugo-mecánico
Sistema de lubricación	Splash (salpicadura)
Capacidad de aceite	1.1 L
Sistema de arranque	A cuerda retráctil
Sistema de parada	Circuito primario ignición a tierra
Combustible usado	90 oct recomendado
Capacidad de tanque de combustible	6.5 L
Dimensiones L x A x AI	405 x 450 x 443 mm
Peso en seco	31 kg

* La cortadora se puede ensamblar con motores de: 12, 13, 16, 18, 21HP

Cortadora de Concreto



Vibradora de Concreto



VIBRADORA DE CONCRETO MODELO VM-9H

Marca	MAQUIMAC®
Color y modelo	Naranja VM-9H
Dimensiones L x A x AI	356x460x558mm
Tipo de Vibrador	Aguja Vibrante para hormigón, pendular
Rendimiento	22m ³ /h
Frecuencia de giro del eje	3000rpm
Frecuencia del sistema pendular	2100rpm
Diámetro de la botella	2 1/2"
Bastidor	Rígido y giratorio eléctricamente soldada
Conexión	Estándar para toda medida de manguera
Mando	Manual
Campana	En Hierro fundido
Acople	Aceró tratado.
Brida de acople	A 36.
Longitud de la manguera	06 metros
Peso de la manguera	16 kilos
Motor	
Tipo de motor	4 tiempos
Cilindros	Monocilíndrico
Potencia máxima	9HP/3600rpm
Desplazamiento	270cc
Torque	19.12 N.m/2500rpm
Relación de compresión	8.2:1
Consumo de combustible	230 g / HPh
Sistema de ventilación	Aire forzado
Avance de ignición	Magneto transistorizado
Tiempo de ignición	20° BTDC
Bujías	BP6ES, BPR6ES
Filtro de aire	Dual
Gobernador	Centrífugo-mecánico
Sistema de lubricación	Splash (salpicadura)
Capacidad de aceite	1.1 L
Sistema de arranque	A cuerda retráctil
Sistema de parada	Circuito primario ignición a tierra
Combustible usado	90 oct recomendado
Capacidad de tanque de combustible	6.0 L
Dimensiones L x A x AI	380 x 430 x 410 mm
Peso en seco	25 kg
Accesorios	Manual de operador y llave de bujía

* La vibradora de concreto se puede ensamblar con motores de: 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9HP

Distribuidor Autorizado



GANADORA DEL PREMIO
"INTERNACIONAL BUSINESS
AWARDS 2009"
A LA CALIDAD Y
GESTION EMPRESARIAL

MAQUIMAC
Equipos de Construcción

INDECOPI
Marca Registrada 00130532

Lima: Calle Manuel del Pino N° 589 - Santa Beatriz Cercado - Telf.: 01-7337284 Cel. 99-3885806 RPM: #217246

Ayacucho: Av. Mariscal Cáceres N° 437 Telf. (066) - 316341 RPM: #574882

lima@maquirsasac.com.pe - maquirsasac@hotmail.com www.maquirsasac.com.pe